



FICHA TÉCNICA PROFISEPT LUB SPRAY - PROFILÁTICA

Página 1 de 2

Data: 11/04/2022

Revisão: 01

1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
Densidade (g/ml 20°C)	0,800 – 0,900
Aspecto	Líquido transparente

2 COMPOSIÇÃO

Óleo mineral USP e propelente.

3 CAMPO DE APLICAÇÃO

ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTAIS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO.

4 VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Aumenta a vida útil e a eficiência das peças de mão;
- Previne a corrosão por atrito, protege as turbinas, melhorando condições de uso reduzindo gastos com reparos e reposições;
- Ajuda a manter a qualidade dos micromotores e peças de mão, através de uma ótima lubrificação, oferecendo proteção eficaz contra os desgastes e corrosão por atrito nas suas canetas de alta rotação, baixa rotação, micro moto.

5 MODO DE USO

LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS ARTICULADAS: para junções com diâmetro de até 2mm encaixe o bico menor (figura 01), aplique o PROFISEPT LUB SPRAY movimentando as juntas para melhor penetração, pressionando a válvula de 1 a 2 segundos. Para junções maiores, usar o bico sem o encaixe (figura 02), em seguida pressione o spray de 2 a 3 segundos.




Figura 01




Figura 02



FICHA TÉCNICA PROFISEPT LUB SPRAY - PROFILÁTICA

Página 2 de 2

Data: 11/04/2022

Revisão: 01

6 RISCOS

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL - PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO.

PRODUTO EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL.

NÃO CONTÉM CFC (CLORO FLÚOR CARBONO) – NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO.

7 ELEMENTOS DE ROTULAGEM

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.

8 PRECAUÇÕES E CUIDADOS

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.

Não perfure a embalagem vazia. Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha à temperatura superior a 50°C.

Cuidado, inflamável! Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas.

Centro de Intoxicações (CEATOX) 0800-722-6001.

9 ARMAZENAGEM

Manter as embalagens fechadas e longe do alcance de crianças. Manter o produto em embalagem original, em lugar fresco e protegido da luz solar direta.

10 PRAZO DE VALIDADE

2 anos.

11 EMBALAGEM

Embalagem primária: Frasco Spray 250ml

Embalagem secundária: Caixa de papelão, contendo 12 frascos de 250ml = 3L.

12 INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Aut. Func. /M.S. 3.02.430-3.